

TYPICAL

GC 6760 EP

**Direct-drive high-speed lockstitch sewing machine with drop, needle feed
and electronic puller system**

Doppelsteppstich-Schnellnäher mit Direktantrieb, Unter-, Nadeltransport
und elektronischer Puller-Einrichtung



TYPICAL

GC 6760 EP

**... with stepper motor driven puller system (programmable)
and intermittent puller transport**

...mit Schrittmotor angetriebene Puller-Einrichtung (programmierbar)
und intermittierendem Walzentransport

Features

- » Stepper motor driven puller (programmable)
- » Puller lowering time (seam start) adjustable via parameter
- » Intermittent puller transport
- » Excellent roller transport properties thanks to counter roll in the base plate
- » Stable puller system suitable also thicker materials
- » Comfortable and high speed sewing
- » Direct drive
- » Integrated LED sewing light
- » Thread cutter
- » Thread nipper
- » B = big boppin for about 60% more bobbin thread capacity
- » Automatic foot lift & back-tack
- » Automatic oil pump lubrication system with encapsulated oil reservoir

Merkmale

- » Schrittmotor angetriebener Puller (programmierbar)
- » Puller-Absenkezeitpunkt (Naht-Start) via Parameter einstellbar
- » Intermittierender Walzentransport
- » Hervorragende Walzentransport-Eigenschaften durch Gegenwalze in der Grundplatte
- » Stabile Puller-Einrichtung geeignet auch für dickere Materialien
- » Bequemes und schnelles Nähen
- » Direktantrieb
- » Integrierte LED Nähleuchte
- » Fadenabschneider
- » Fadenklemme
- » B = große Unterfadenspule für ca. 60% mehr Unterfadenkapazität
- » Automatische Fußlüftung & Verriegelung
- » Automatisches Ölpumpenschmiersystem mit gekapseltes Ölreservoir



GC 6760 EP

Technical data

- » Stitch type 301
- » Drop and needle feed with stepper motor driven puller system (programmable) and intermittent puller transport
- » Max. 4.000 spm (HD4/BD3 3.500 spm)
- » Max. stitch length 4.5 mm (HD4/BD3 5.5 mm)
- » Horizontal hook 21 mm (BD3 26 mm)
- » Needle stroke 31 mm (HD3/BD3 35 mm)
- » Clearance under the arm 300 x 136 mm
- » Weight net 49,5 kg / gross 59 kg
- » Carton dimensions for sewing head 70 x 36 x 68 cm
- » Connection voltage, single-phase a.c. 230 V, 50/60 Hz

Technische Daten

- » Stichtyp 301
- » Unter- und Nadeltransport mit Schrittmotor angetriebene Puller-Einrichtung (programmierbarer) und intermittierendem Walzentransport
- » Max. 4.000 Stiche/min. (HD4/BD3 3.500 Stiche/min.)
- » Max. Stichlänge 4.5 mm (HD4/BD3 5.5 mm)
- » Horizontal-Greifer 21 mm (BD3 26 mm)
- » Nadelhub 31 mm (HD3/BD3 35 mm)
- » Durchgangsraum 300 x 136 mm
- » Gewicht Netto 49,5 kg / Brutto 59 kg
- » Kartonabmessungen für den Nähmaschinenkopf 70 x 36 x 68 cm
- » Anschlußspannung, Wechselstrom 230 V, 50/60 Hz



GC6760 MD3 EP	4.000	4.5	•	DPx5 70-110	21	•	301	31	300	6/16	•	•	M
GC6760 HD3 EP	3.500	5.5	•	DPx5 120-140	21	•	301	35	300	6/16	•	•	H
GC6760 BD3 EP	3.500	5.5	•	DPx5 120-140	26	•	301	35	300	6/16	•	•	H

VETRON TYPICAL EUROPE GmbH

Clara-Immerwahr-Str. 6
67661 Kaiserslautern / Germany
Phone +49 (0)6301 320 75 - 0
Fax +49 (0)6301 320 75 - 11

E-Mail sales@vetrontypical.com
Web www.vetrontypical.com

